

## TRAVA PORTA MAGNÉTICO STANDARD

### TRÁFEGO MÉDIO



#### Características

O Trava Porta Magnético Standard foi desenvolvido para ser utilizado em locais de fluxo médio, como residências, consultórios, e locais onde é necessário manter a porta aberta durante o dia. Sua instalação é feita diretamente no piso através de parafusos que mantêm o produto preso ao chão, e possui sistema de amortecimento contra os impactos por meio de mola interna.

Seus componentes são fabricados com imã de neodímio, aço inoxidável e liga de alumínio, que reforçam sua dureza e sua resistência.

## Limpeza

Para limpeza do produto deve ser utilizado água e detergente neutro, não recomendamos a utilização de nenhum tipo de solventes ou abrasivos para limpeza, pois podem causar manchas no produto.

## Garantia

Garantia de 1 (um) ano no Trava Porta Magnético Standard contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal.

## Diferenciais

O Trava Portas Magnético Standard possui estrutura metálica de liga de alumínio, que funciona no uso constante do dia a dia e pode suportar impactos da porta sem prejudicar o produto.



## Instalação

1. Defina o posicionamento ideal do travamento da porta e faça as marcações de posição das peças na porta e no piso.
2. Utilize a chave allen para soltar os parafusos laterais, remova a base e marque a furação no piso.
3. Fure o piso com uma broca 5mm, parafuse a base no piso e parafuse a capa do Trava Portas com a chave allen.
4. Parafuse o disco de metal sobre a marcação realizada na porta.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

|            |                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CORES      | Escovado                                                                                                          |
| MATERIAL   | Imã de neodímio, aço inoxidável e liga de alumínio                                                                |
| DIMENSÕES  | L 4,5cm x A 3,5cm x P 3,1mm                                                                                       |
| EMBALAGEM  | L 11,1cm x A 16,0cm x P 4,0cm                                                                                     |
| PESO LIQ   | 0,084 Kg                                                                                                          |
| GARANTIA   | 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação de acordo com os termos de garantia.                                |
| EFICIÊNCIA | Mantém a porta aberta na posição instalada.                                                                       |
| PISOS      | Adequado para qualquer piso.                                                                                      |
| FUNÇÃO     | Realiza o travamento da porta na posição que o usuário definir, de forma macia e sem danificar o piso ou a porta. |

EMBALAGEM



DIMENSIONAL

Dimensões em milímetros.

