

TRAVA PORTA PRESSÃO RODAPÉ



Características

O Trava Porta Pressão Rodapé é um acessório produzido em liga metálica, com a finalidade de manter as portas sempre abertas contra a ação de ventos. Resistente a impactos, o Trava Porta Pressão Rodapé é projetado para locais de tráfego médio. Este produto suporta o uso constante, com um material que oferece durabilidade e funcionalidade.

Limpeza

Para limpeza do produto deve ser utilizado água e detergente neutro, não recomendamos a utilização de nenhum tipo de solventes ou abrasivos para limpeza, pois podem causar manchas no produto.

Garantia

Garantia de 1 (um) ano no Trava Porta Magnético Dual contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal.

Instalação

Este produto é composto por quatro parafusos, duas buchas, um prendedor e uma presilha. Desse modo, sua instalação se dá por meio dos parafusos. No caso do Trava Porta Pressão Rodapé:

1. Defina o posicionamento e faça a marcação do posicionamento que será instalado o Trava Porta, tanto no parede ou rodapé, como também na porta.
2. Posicione o prendedor. Com o auxílio de uma broca, faça os furos na parede ou rodapé, insira as buchas e parafuse o prendedor.
3. Posicione a presilha na porta e parafuse.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CORES	Niquelado
MATERIAL	Liga metálica
DIMENSÕES FIXADOR	L 3,6cm x A 4,5cm x P 2,3mm
EMBALAGEM	L 9,9cm x A 15cm x P 2,5cm
PESO LIQ	0,055 Kg
GARANTIA	Garantia de 30 dias no Trava Porta Magnético Dual contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal.
EFICIÊNCIA	Mantém a porta aberta na posição instalada.
PISOS	Adequado para qualquer piso.
FUNÇÃO	Realiza o travamento da porta na posição que o usuário definir, de forma macia e sem danificar o piso ou a porta.

EMBALAGEM



DIMENSIONAL

Dimensões em milímetros



